PICADORAS ANGULARES	MEW 735/735M/ 735B/735BM	MEW 736/736M/ 736B/736BM	MEW 737 B G160/ B U200	MEW 728
Motor: Voltaje	400v. 50HZ	400v. 50HZ	400v. 50HZ	400v. 50HZ
Motor: Potencia	735: PW 7–14KW / FW 1,5–2,5 KW 735M: PW 7–14KW / FW 1,5–2,5 KW / MP 1,1KW 735B: AS 7-14KW / ZS 1,5-2,5KW 735BM: AS 7-14KW / ZS 1,5-2,5KW / MW 1,1KW	736: PW 11–20KW / FW 1,5–2,5 KW 736M: PW 11–20KW / FW 1,5–2,5 KW / MP 1,1KW 736B: PW 11-20KW / FW 1,5-2,5KW 736BM: PW 11-20KW / FW 1,5-2,5KW / MP 1,1KW	PW 30KW / FW 4KW (B G160) PW 38KW / FW 4KW (B U200)	PW 38KW / FW 19KW / MP 4KW
Fusible protección	35/35/40/40 A inert	63 A inert	100 A inert	125 A inert
Set Standard corte	Unger U 130, 5 piezas (pre-corte, cuchilla rotatoria, cuchilla con ojos, 2 anillas separatorias)	Unger U 160, 5 piezas (pre-corte, cuchilla rotatoria, cuchilla con ojos, 2 anillas separatorias)	Unger G160/U200, 5 piezas (pre-corte, cuchilla rotatoria, cuchilla con ojos, 2 anillas separatorias)	Unger U200, 5 piezas (pre-corte, cuchilla rotatoria, cuchilla con ojos, 2 anillas separatorias)
Producción teórica/hora	3000-5000 kh/h	3500-6000 kg/h	3000-4000 kg/h	8000 kg/h
Capacidad tolva aprox	200/200/380/380 ltr	200/200/380/380 ltr	330 ltr	500 ltr
Medidas	1450x1470x1400 mm (735/735M) 1770X2390X1890 (3050con cargador) mm (735B/735BM)	1450x1470x1400 mm(736/736M) 1170X2390X1890 (3050 con cargador)) mm (736B/736BM)	2060x2470x1800 (3160 con cargador) mm	2110x3210x2050 mm
Peso aprox.	750/800/1130/1160 kg	815/865/1150/1180 kg	1300 kg	3500 kg
Versión básica	+Marcha atrás +Cámaras de enjuague para procesar y alimentar gusanos +Gusano de procesamiento infinitamente ajustable. + Protección de la tolva mediante tapa bloqueada eléctricamente + Protector de dedos bloqueado eléctricamente en la toma de corriente + Pala mezcladora (735M/735BM)	+Marcha atrás +Cámaras de enjuague para procesar y alimentar gusanos +Gusano de procesamiento infinitamente ajustable. + Protección de la tolva mediante tapa bloqueada eléctricamente + Protector de dedos bloqueado eléctricamente en la toma de corriente + Pala mezcladora (736M/736BM) + Dispositivo de carga hidráulica (736B/736BM) + Plataforma de limpieza con bisagras y bloqueada eléctricamente	+Marcha atrás +Cámaras de enjuague para procesar y alimentar gusanos +Gusano de procesamiento infinitamente ajustable. + Protección de la tolva mediante tapa bloqueada eléctricamente + Protector de dedos bloqueado eléctricamente en la toma de corriente + Dispositivo de carga hidráulica para carro de 200 ltr. + Plataforma de limpieza con bisagras y bloqueada eléctricamente	+Procesamiento de tornillos sin fin y sinfines de alimentación con filos de corte y placa de corte de acero inoxidable +Gusano de procesamiento infinitamente ajustable. +Marcha atrás +Dispositivo de mezcla +Cámaras de enjuague para procesar y alimentar gusanos +Expulsor de tornillo sin fin hidráulico + Dispositivo de carga hidráulica para carro de 200 ltr. + Protección de la tolva mediante tapa bloqueada eléctricamente + Dispositivo de carga hidráulica + Plataforma de limpieza con bisagras y bloqueada eléctricamente
Opciones/accesorios	+ Unidad más potente (11-20 KW) + MP continuamente ajustable con FI (7-24rpm) + separador E130 lateral o central. Accionamiento manual + Separador E130 lateral. Accionamiento neumático. Incluido sistema de control + Dúo Separt E130 central y lateral. Accionamiento manual + Dúo Separt E 130 central y lateral, Accionamiento neumático. Incluido sistema de control + Carro de limpieza y transporte + Dispositivo de carga hidráulica (735B/735BM)	+ Unidad más potente (15-28 KW) + MP continuamente ajustable con FI (7-24rpm) + separador E160 lateral o central. Accionamiento manual + Separador E160 lateral. Accionamiento neumático. Incluido sistema de control +Dúo Separt central y lateral. Accionamiento manual +Dúo Separt central y lateral, Accionamiento neumático. Incluido sistema de control + Carro de limpieza y transporte + Dispositivo de carga hidráulica (736B/736BM)	+ separador E130 lateral o central. Accionamiento manual + Separador E130 lateral. Accionamiento neumático. Incluido sistema de control +Dúo Separt central y lateral. Accionamiento manual + Dúo Separt central y lateral, Accionamiento neumático. Incluido sistema de control +Carro de limpieza y transporte	+Paleta mezcladora infinitamente ajustable con FI +Pala de picado +Equipo de servicio pesado para carne congelada precortada y piel cruda +Carro de limpieza y transporte + separador lateral o central. Accionamiento manual + Separador lateral. Accionamiento neumático. Incluido sistema de control +Dúo Separt central y lateral. Accionamiento manual +Dúo Separt central y lateral, Accionamiento neumático. Incluido sistema de control

Tecnotrip, S.A. C/ L'Alguer, 22 · Pol. Ind. Nord 08226 Terrassa (Barcelona) España
Tel.: +34 93 735 69 69 · WhatsApp: 695 781 799 · tecnotrip@tecnotrip.com

youtube

tecnotrip.com

Tecnotrip
VACUUM PACK TECHNOLOGY

MEW

Picadoras automáticas

MADO est.1960

Obradores y fábricas

Salas de despiece

MEW 721
Picadora-mezcladora



Garantizan el más alto nivel de higiene y calidad en el picado.
Adecuadas para el picado y mezclado de carnes, embutidos, quesos, pescados y verduras.






Tecnotrip
VACUUM PACK TECHNOLOGY

Picadoras-mezcladoras
Indicadas para exigentes charcuterías
y pequeños obradores

Limpieza higiénica y sencilla



MEW 721
1200kg/h y 70ltr
Otros modelos hasta
2200kg/h y 120ltr

Picadoras industriales
Equipadas con cargador
Indicadas para industrias



MEW 731
3500kg/h y 280ltr
Otros modelos hasta
8000kg/h y 1500ltr



MEW 736
5000kg/h y 380ltr
Otros modelos hasta
8000kg/h y 500ltr

Picadoras angulares

Fabricadas en acero inoxidable

PICADORAS MEZCLADORAS	721/721K	722/722M/722B/722BM	723/723K	MEW 724
Motor: Voltaje	400v. 50HZ	400v. 50HZ	400v. 50HZ	400v. 50HZ
Motor: Potencia	PW 5,5 KW MP 1,1 KW	PW 7,0 KW MP 15,0 KW	PW 5,5 KW MP 1,1 KW	PW 7,0 KW MP 1,1 KW
Fusible protección	25 A inert	35 A inert	25 A inert	32 A inert
Set Standard corte	Unger B98, 5 piezas (pre-corte, cuchilla rotatoria, cuchilla con ojos, 2 anillas separatorias)	Unger E130, 5 piezas (pre-corte, cuchilla rotatoria, cuchilla con ojos, 2 anillas separatorias)	Unger B98, 5 piezas (pre-corte, cuchilla rotatoria, cuchilla con ojos, 2 anillas separatorias)	Unger D114, 5 piezas (pre-corte, cuchilla rotatoria, cuchilla con ojos, 2 anillas separatorias)
Producción teórica/hora	1200 kg/h	3000 kg/h	1600 kg/h	2200 kg/h
Capacidad tolva aprox	70 ltr	160 ltr	120 ltr	120 ltr
Medidas	1200x900x1300 mm	1650x790x1380 mm	1300x900x1400 mm	1400x900x1400 mm
Peso aprox.	330 kg	450 kg	390 kg	400 kg
Versión básica	+ tornillo Sin fin extraíble + marcha atrás + cama enjuague +mezclador extraíble	+ marcha atrás + cama enjuague + Gusano de procesamiento infinitamente ajustable	+ tornillo Sin fin extraíble + marcha atrás + cama enjuague +mezclador extraíble	+ tornillo Sin fin extraíble + marcha atrás + cama enjuague +mezclador extraíble +extractor tornillo Sin fin mecánico
Opciones/accesorios	+móvil +Protector de dedos bloqueado eléctricamente en la toma de corriente +Procesamiento de tornillo sin fin de acero inoxidable/POM +Frecuencia invertida 5,5 kW +Frecuencia invertida 7,5 kW +Separador central B98 +Separador central D114 +Separador central E130 +Set de corte Unger D114 +Set de corte Unger E130 +Control accionado con el pie para usar con una porción de carne picada +Sistema de refrigeración Modelo 721K	+Protector de dedos bloqueado eléctricamente en la toma de corriente +Separador central E130. Accionamiento manual +Separador lateral E130. Accionamiento manual +Separador lateral E130. Accionamiento neumático. Incluido sistema control +Dúo Separt E130 central y lateral. Accionamiento manual + Dúo Separt E130 central y lateral, Accionamiento neumático. Incluido sistema de control +Variador de frecuencia para dispositivo de mezcla -Modelo 722M +Dispositivo de carga-Modelo 722B +Dispositivo de carga y dispositivo de mezcla-Modelo 722BM	+móvil +Protector de dedos bloqueado eléctricamente en la toma de corriente +Procesamiento de tornillo sin fin de acero inoxidable/POM +Frecuencia invertida 5,5 kW +Frecuencia invertida 7,5 kW +Separador central B98 +Separador central D114 +Separador central E130 + D114 inc. Motor 7,5KW + E130 inc. Motor 7,5KW + E52 inc. Motor 7,5WW +motor 7,5 kW +Control accionado con el pie para usar con una porción de carne picada +Sistema de refrigeración-Modelo 723K	+móvil +Protector de dedos bloqueado eléctricamente en la toma de corriente +Procesamiento de tornillo sin fin de acero inoxidable/POM +Frecuencia invertida 5,5 kW +Frecuencia invertida 7,5 kW +Separador central B98 +Separador central D114 +Separador central E130

PICADORAS INDUSTRIALES	730/731	MEW 732/742/744
Motor	400v. 50HZ	400v. 50HZ
Fusible protección	32/63	100/125/125 A inert
Set Standard corte	Enterprise E52, 2 piezas (cuchilla rotatoria, cuchilla con ojos) Unger U 160, 5 piezas (pre-corte, cuchilla rotatoria, cuchilla con ojos, 2 anillas separatorias)	Unger U 200, 5 piezas (pre-corte, cuchilla rotatoria, cuchilla con ojos, 2 anillas separatorias)
Producción teórica/hora	2000/3500	5000-8000 kg/h
Capacidad tolva aprox	280ltr	500/1000/1500ltr
Medidas	1550x1600 (1750 con cargador) x 1900 2100x1600 (1910 2000 con cargador) mm	2500x1800(2100 con cargador)x2050 mm 2900x2000 (2350 con cargador)x2250mm 2850x2250(3050 con cargadot)x2400 mm
Peso aprox.	1200kg	2000/2200/2500 kg
Versión básica	+Potencia ajustable a través de potenciómetro +Mezclador extraíble +Marcha atrás +Cámara de enjuague +Protección de la tolva mediante bastidor bloqueado eléctricamente +Plataforma de limpieza con bisagras y bloqueada eléctricamente - Modelo 731 +Protector de dedos bloqueado eléctricamente en la toma de corriente +Velocidad infinitamente ajustable con variador de frecuencia - Modelo 730	+Potencia ajustable a través de potenciómetro +Mezclador extraíble +Marcha atrás +Cámara de enjuague +Protección de la tolva mediante bastidor bloqueado eléctricamente +Plataforma de limpieza con bisagras y bloqueada eléctricamente +Protector de dedos bloqueado eléctricamente en la toma de corriente
Opciones/accesorios	+Gusano de procesamiento hecho de acero inoxidable / POM +Paleta mezcladora continuamente ajustable por FI y potenciómetro +Separador central G160 (operado manualmente) +Separador lateral G160 (operado manualmente) + Separador lateral G160 (operado neumáticamente). Incl. sistema de control +Dúo Separt (lateral y central; operado manualmente) +Dúo Separt (lateral y central; operado neumáticamente). Inc. Sistema de control + Carro de limpieza y transporte	+Gusano de procesamiento hecho de acero inoxidable / POM +Paleta mezcladora continuamente ajustable por FI y potenciómetro +Separador central G160 (operado manualmente) +Separador lateral G160 (operado manualmente) +Separador lateral G160 (operado neumáticamente). Incl. sistema de control +Dúo Separt (lateral y central; operado manualmente) +Dúo Separt (lateral y central; operado neumáticamente). Inc. Sistema de control +Paleta de picado (M732/M742)